

Working pressure	Arbetstryck
From -50°C to up to 40°C Max. 20 bar	Från -50°C upp till 40°C Max. 20 bar

Temperature range	Temperaturområde
Min. -50°C Max. 250°C	Min. -50°C Max. 250°C

Approvals	Godkännanden
On request	På begäran

Certificate	Intyg
On request	På begäran

Article No. guide		Produktnr.guide	
Design	Art. No.	Utförande	Produktnr.
	EB 251231		EB 251231

Variants	Varianter
<ul style="list-style-type: none"> - With Grafoil gasket for higher working temp. - With flanges drilled acc. to DIN - In other high alloy materials - With actuator <p>Other variants on request.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Med Grafoil-packning för högre arb.temp. - Med flänsar borrarade enl. DIN - Av andra höglegerade material - Med manöverdon <p>Andra varianter på begäran.</p>

Installation, Operating and Maintenance	Installation, Drift och Underhåll
See our installation, operating and maintenance instructions under section 20.	Se våra installations-, drifts- och underhållsinstruktioner under flik 20.

We reserve the right to make construction changes. / Reservation för konstruktionsändringar.

For further information - please contact us. / För ytterligare information - kontakta oss.

Utg. 1/9910

Engelsbergs Ventiler AB

**Head office • Production • Warehouse /
Huvudkontor • Produktion • Lager**
Engelsbergs Bruk
SE-737 90 ÄNGELSBORG, SWEDEN

Phone / Tel
Nat 0223-301 50
Int +46 223 301 50

Fax
Nat 0223-302 22
Int +46 223 302 22

**Marketing • Sales /
Marknadsföring • Försäljning**
Regelgatan 5
SE-589 41 LINKÖPING, SWEDEN

Phone / Tel
Nat 013-16 22 93
Int +46 13 16 22 93

Fax
Nat 013-16 07 31
Int +46 13 16 07 31